

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter BT 50-04-100 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B



205,00 €

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 506.71.04



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei \varnothing 3, 4 und 5 mm = h4, bei \varnothing 6 – \varnothing 32 mm = h6

Für \varnothing 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden.

I1 = max. Einstecktiefe

I2 = max. Verstellweg

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58-60
- Härtetiefe 0,8mm-0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 μ m
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

klein_d:	4
gross_A:	100
klein_l2_mod:	5
klein_l1_mod:	20
Rundlauf:	<= 0,003
Plananlage:	Nein
Innenkühlung:	Ja
Kühlung:	AD
Typ:	Schrumpffutter
Wuchtgüte:	G2.5 25.000 1/min
gross_D:	14
gross_D1_mod:	22
Kegel:	BT
Norm:	JIS B 6339
Kegelgröße:	50