


## SM 611 H

Brusné lamelové kotouče použití Barva, Lak, Tmel, Dřevo, Umělá hmota, Kov univerzálně



### Oblasti použití:

Barva	●
Lak	●
Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kov univerzálně	●

### Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice  
Druh zrna Korund

Výhody: Dřevěné jádro s otvorem pro upnutí s  $\varnothing 13$  mm pro rychlou montáž - Použitelné bez upínacího víka SMD 612 - Zvětšení upínacího otvoru bez vynaložení větší námahy

### Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Šířka v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
165	25	13	80	50	5800	10004
165	25	13	60	50	5800	10005
165	25	13	120	50	5800	10006
165	50	13	60	50	5800	10017
165	50	13	80	50	5800	10018
165	50	13	40	50	5800	10022
165	25	13	240	50	5800	10027
165	25	13	40	50	5800	10030
165	50	13	120	50	5800	15990