

## CS 565

Vulkánfibrové kotouče použití Nerezová ocel, Ocel, Kov univerzálně



### Oblasti použití:

Nerezová ocel



Ocel



Kov univerzálně



### Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Zirkonkorund

Druh posypu hustý

Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel - Ideální na hrubé broušení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

### Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
100	16	80	80	15300	188678
115	22	100	80	13300	204609
125	22	100	80	12200	204611
125	22	80	80	12200	23001
125	22	80	80	12200	23005
100	16	36	80	15300	23680
115	22	40	80	13300	242800
115	22	40	80	13300	242801
125	22	40	80	12200	242802
125	22	40	80	12200	242803
180	22	40	80	8500	242807
125	22	36	80	12200	65681
115	22	36	80	13300	65698

115	22	60	80	13300	65700
115	22	80	80	13300	65701
180	22	36	80	8500	65702
180	22	36	80	8500	65703
180	22	60	80	8500	65705
180	22	80	80	8500	65706
125	22	60	80	12200	65707
125	22	36	80	12200	6620
115	22	36	80	13300	6686
115	22	60	80	13300	6687
115	22	80	80	13300	6688
180	22	60	80	8500	6690
180	22	80	80	8500	6691
125	22	60	80	12200	6721
100	16	60	80	15300	84604
115	22	50	80	13300	85517
115	22	50	80	13300	92066
180	22	50	80	8500	93045
125	22	50	80	12200	93054
115	22	24	80	13300	93409
115	22	24	80	13300	95335
180	22	24	80	8500	95993
125	22	24	80	12200	97643