

CS 570

Vulkánfibrové kotouče použití Nerezová ocel, Hliník



Oblasti použití:

Nerezová ocel



Hliník



Neželezné kovy



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Zirkonkorund

Druh posypu hustý

Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita, speciálně na nerezovou ocel - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev - Zvláště vhodné pro opracování hliníku

Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
115	22	24	80	13300	204085
115	22	36	80	13300	204086
115	22	50	80	13300	204087
115	22	60	80	13300	204088
115	22	80	80	13300	204089
115	22	100	80	13300	204090
115	22	120	80	13300	204091
125	22	24	80	12200	204092
125	22	36	80	12200	204093
125	22	50	80	12200	204094
125	22	60	80	12200	204095
125	22	80	80	12200	204096
125	22	100	80	12200	204097

125	22	120	80	12200	204098
180	22	24	80	8500	204099
180	22	36	80	8500	204100
180	22	60	80	8500	204102
180	22	80	80	8500	204103
180	22	120	80	8500	204105
115	22	36	80	13300	204797
115	22	60	80	13300	204799
115	22	80	80	13300	204800
115	22	120	80	13300	204802
125	22	36	80	12200	204806
125	22	60	80	12200	204811
125	22	80	80	12200	204812
125	22	120	80	12200	204814
100	16	36	80	15300	204823
100	16	60	80	15300	204825
100	16	80	80	15300	204826
100	16	120	80	15300	204828
115	22	40	80	13300	250258
125	22	40	80	12200	250259
180	22	40	80	8500	250260