

FS 966 ACT

Vulkánfibrové kotouče použití Nerezová ocel



Oblasti použití:

Nerezová ocel



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Keramický korund

Druh posypu hustý

Výhody: Mikrokrystalický samoostřící efekt - Vysoká agresivita po celou užitnou dobu - Vynikající soudržnost zrn -
Dlouhá životnost speciálně pro namáhavé použití - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev

Rozmezí zrnitosti

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Průměr v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
115	22	36	80	13300	316490
115	22	40	80	13300	316491
115	22	60	80	13300	316492
115	22	80	80	13300	316493
125	22	36	80	12200	316494
125	22	40	80	12200	316495
125	22	60	80	12200	316496
125	22	80	80	12200	316497
180	22	36	80	8500	316498
180	22	40	80	8500	316499
180	22	60	80	8500	316501
180	22	80	80	8500	316502
125	22	24	80	12200	318305

180	22	24	80	8500	318352
115	22	50	80	13300	318504
115	22	120	80	13300	324237
180	22	120	80	8500	324238
125	22	120	80	12200	324239