

FS 964 ACT

Vulkánfibrové kotouče použití Ocel, Nerezová ocel



Oblasti použití:

Ocel



Nerezová ocel



Vlastnosti

Pojivo Umělá pryskyřice

Druh zrna Keramický korund

Druh posypu hustý

Výhody: Prémiový kotouč s vynikajícím výkonem na oceli - Vysoká agresivita po celou dobu použití díky keramickému zrně s mikrokrytalickým efektem samoostření - Advanced Coating Technologie (ACT) pro mimořádnou přilnavost zrn a delší životnost

Rozmezí zrnitosti

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Otvor v mm	Zrno	Vmax v m/s	Přípustné otáčky v 1/min	Číslo výrobku
115	22	24	80	13300	330478
115	22	60	80	13300	330479
115	22	50	80	13300	330480
115	22	80	80	13300	330481
115	22	40	80	13300	330482
115	22	120	80	13300	330483
125	22	24	80	12200	330484
125	22	36	80	12200	330485
125	22	40	80	12200	330486
125	22	60	80	12200	330487
125	22	50	80	12200	330488
180	22	24	80	8500	330489
125	22	80	80	12200	330490

125	22	120	80	12200	330491
180	22	36	80	8500	330492
180	22	40	80	8500	330493
180	22	50	80	8500	330494
180	22	60	80	8500	330495
180	22	80	80	8500	330496
115	22	36	80	13300	330498