

A 946 TZ Special

Řezné kotouče Kronenflex® použití Ocel, Nerezová ocel



| Výkonnostní třída | SPECIAL | Oblasti použití: | Vlastnosti |
|-------------------|----------|------------------|------------|
| Agresivita | ■■■■■■■■ | Ocel | ☉ |
| Životnost | ■■■■■■■■ | Nerezová ocel | ☉ |
| Tvrдость | ■■■■■■■■ | Neželezné kovy | ☉ |
| | | Litina | ☉ |

Fe-S-Cl
<0,1%

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Extra dlouhá životnost ve všech aplikacích - Univerzální použitelnost pro obrábění kovů - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení je po 25 ks v boxy Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

| Průměr v mm | Šířka v mm | Otvor v mm | Forma | Vmax v m/s | Přípustné otáčky v 1/min | Číslo výrobku |
|-------------|------------|------------|----------|------------|--------------------------|---------------|
| 100 | 1.6 | 16 | ■■■■■■■■ | 80 | 15300 | 339103 |
| 115 | 1.6 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 13300 | 339109 |
| 125 | 1.6 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 12200 | 339110 |
| 150 | 1.6 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 10200 | 339111 |
| 180 | 1.6 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 8500 | 339112 |
| 230 | 1.9 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 6600 | 339113 |
| 230 | 1.9 | 22.23 | ■■■■■■■■ | 80 | 6600 | 339114 |