TMS
lame con appoggio posteriore

S	DESCRIZIONE		STOCK	Ø max	DIMENSIONI			RICAMBI
					A	a	L	Chiave
20	TMS	26 2	●	50	26	21.4	110	Nr.1856
30	TMS	26 3	●	70	26	21.4	110	Nr.1856
		32 3	●	100	32	25	150	Nr.1856
40	TMS	26 4	○	80	26	21.4	110	Nr.1856
		32 4	●	100	32	25	150	Nr.1856
50	TMS	32 5	●	120	32	25	150	Nr.1856
60	TMS	32 6	○	120	32	25	150	Nr.1856

Ø max = diametro massimo troncabile

T
lame

S	DESCRIZIONE		STOCK	Ø max	DIMENSIONI			RICAMBI
					A	a	L	Chiave
20	T	19 2	○	40	19	15.5	86	Nr.1856
		26 2	○	50	26	21.4	110	Nr.1856
		32 2	○	50	32	25	150	Nr.1856
30	T	26 3	○	70	26	21.4	110	Nr.1856
		26 3 90	○	50	26	21.4	90	Nr.1856
		32 3	○	100	32	25	150	Nr.1856
		32 3 100	○	60	32	25	100	Nr.1856
40	T	26 4	○	80	26	21.4	110	Nr.1856
		32 4	○	100	32	25	150	Nr.1856
50	T	26 5	○	80	26	21.4	110	Nr.1856
		32 5	○	120	32	25	150	Nr.1856
60	T	26 6	○	80	26	21.4	110	Nr.1856
		32 6	○	120	32	25	150	Nr.1856

Ø max = diametro massimo troncabile

INSERTI

p. 205

PORTALAME

p. 218

DATI TECNICI

p. 241