

Pákové kleště

pro tvrdé materiály do 48 HRC

71

72

- > řezný výkon až po tvrdost 48 HRC
- > odolné břity dodatečně induktivně kalené, tvrdost břitů asi 62 HRC
- > přikovaný doraz s pohodlným tlumičem
- > dobrá přístupnost prostřednictvím ploché hlavy a kloubové části
- > rameno ergonomicky zahnuté pro zacházení bez únavy
- > dvoubarevná vícесložková rukojeť je robustní a velmi příjemná na omak
- > precizní nastavení (12krát) a regulace pomocí regulačních šroubů
- > vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- > nožová hlava připevněná šrouby, vyměnitelná
- > nůž: chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních
- > kloub: speciální nástrojová ocel, kovaná
- > rukojeti: ocelová trubka lakovaná práškovou barvou



71 72 460 71 72 610 71 72 760 71 72 910



Přikovaný doraz s tlumičem nástavcem:
komfortně ztlumí náraz při střihu

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			g		
						HRC 19 Ø mm	HRC 40 Ø mm	HRC 48 Ø mm			
71 72 460	066750	460		fosfátováno atramentolem na šedo s vícесložkovými návleky		8	6	5	2100		
71 72 610	066767	610				9	8	7	2550		
71 72 760	066774	760				11	9	8	4250		
71 72 910	066781	910				13	10	9	4950		
71 79 460	066804	Výmenná nožová hlava 71 72 460 kompletní se šrouby									
71 79 610	066811	Výmenná nožová hlava 71 72 610 kompletní se šrouby									
71 79 760	066828	Výmenná nožová hlava 71 72 760 kompletní se šrouby									
71 79 910	066835	Výmenná nožová hlava 71 72 910 kompletní se šrouby									