

Alligator®



běžné kleště na vodní čerpadla

Alligator® 250/300



speciálně kalené zuby

velká odolnost proti opotřebení, která umožňuje dlouhodobé, bezpečné uchopení

odolný nastavovací mechanismus

odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí

9 stupňová obloukovitá změna nastavení aretace
Úchopová kapacita vyšší o 30 %, optimální přizpůsobení obrobku a ergonomická poloha rukojetí, štíhlý tvar

průvlečný kloub, dvojitě vedení
kloubový spoj se neuvolňuje, dlouhodobá vysoká zatížitelnost

Č. výr.	EAN	mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Ø palce	Ø mm	mm	Nastavitelných pozic	Δ g	
88 01 180	4003773-035480	180		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženy plastem který brání skluzávání	1 1/2	42	36	9	180
88 01 250	4003773-022992	250					2	50	46	9	319
88 01 300	4003773-034094	300					2 3/4	70	60	9	511
88 02 180	404222	180		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	1 1/2	42	36	9	215
88 02 250	4019282	250				s tenkými vícesložkovými návleky	2	50	46	9	357
88 02 250 T	4080176	250				s tenkými vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka	2	50	46	9	361
88 02 300	4029151	300				s vícesložkovými návleky	2 3/4	70	60	9	565
88 02 300 T	4080619	300				s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka	2 3/4	70	60	9	569
88 03 180	4042860	180				potaženy plastem který brání skluzávání	1 1/2	42	36	9	181
88 03 250	4005742	250		chromované			2	50	46	9	317
88 05 180	4060130	180					1 1/2	42	36	9	214
88 05 250	4035497	250					2	50	46	9	344
88 05 300	4042389	300		chromované			2 3/4	70	60	9	560
88 06 250	4039303	250					2	50	46	9	374
88 07 250	4019343	250					2	50	46	9	420
88 07 300	4022350	300		chromované		izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE	2 3/4	70	60	9	661

* Další nástroje se závěsným okem najdete od strany 254