

Kabelové nůžky

95

- > není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo
- > kalené břity s precizním výbrusem
- > žádné mačkání, nepatrná deformace kabelu
- > kryt chránící prsty uživatele před skřipnutím
- > seřizovatelný šroubovaný kloub
- > těleso nůžek: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená
- > rukojeti: plast, rázuvzdorný

95 05 165

k stříhání kabelů Ø 10 mm / 24 mm²; s otevírací pružinou a blokovací západkou; břity z nerezové oceli; kaleno v oleji a popuštěno

95 06 230

pro měděné vodiče jednožilové do 16 mm², vícežilové do 50 mm² a s jemnými dráty do 70 mm²; pro hliníkové vodiče vícežilové 70 mm²; snadné ustřížení při obsluze jednou rukou díky velkému převodovému poměru; speciální nerezová ocel, kalená a popuštěná



95 05 165



95 06 230



| Č. výr. | EAN 4003773- | ↔ mm | Hlava | Rukojeti | Řezné hodnoty | | | |
|-----------|-----------------|------|----------------|----------|--|-----------------|-----|---------|
| | | | | | Ø mm | mm ² | AWG | g |
| 95 05 165 | 019596 | 165 | ⊕ S MW | leštěno | s plastovým nástříkem | 10 | 24 | 3 111 |
| 95 06 230 | 006305 | 230 | Δ 1000 V D S S | leštěno | izolované, s plastovým nástříkem, zkoušené podle norem VDE | 16 | 50 | 1/0 274 |

Elektrikářské nůžky

95

Přesný výbrus s jemným ozubením pro čistý řez bez posunutí


Břit s oddělovačem kabelů

S plastovou ledvinkou

- > univerzální nůžky pro elektrikáře
- > rukojeti s vícesložkovými povlaky, zesílenými skelným vláknem
- > čepele z nerezavějící oceli, tvrdost čepele 56 HRC



95 05 155 SB



| Č. výr. | EAN 4003773- | ↔ mm | g |
|--------------|-----------------|------|-----|
| 95 05 155 SB | 077725 | 155 | 110 |