

Kabelové nůžky(princip rohatky se západkou)
s teleskopickými rukojeťmi

95

32

95 32 038
**Kabelové nůžky s nastavitelnými a výkynými výsuvnými rameny**

- > pro průměr kabelů do 38 mm, výkynné rukojeti pro nastavení optimálního rozestupu ramen, zvláště vhodné pro práci v zúžených prostorách
- > pohodlná práce díky principu rohatky se západkou a nízké hmotnosti
- > silně zatížitelné teleskopické rameno z oválné hliníkové trubky; výsuvné až na délku 770 mm pro maximální páku u velkých průměrů kabelů; lze zasunout na délku 570 mm pro minimální prostorové nároky při přepravě
- > výmenná řezná hlava
- > velký rozsah řezů do max. Ø 38 mm nebo max. 280 mm² (např. 4 x 70 mm² NYY) u kabelů z Cu a Al
- > snadný, čistý řez díky optimální geometrii břitů
- > seřizovatelný šroubovaný kloub
- > řezná hlava: speciální nástrojová ocel zvláštní jakosti, kalená v oleji
- > rameno: hliníková oválná trubka, vysoce pevná

Nastavitelná délka a úhel ramen pro usnadnění práce: nastavení délky ramen na optimální páku pro sílu při střihu; nastavení úhlu ramen do polohy příznivé pro uchopení a pro paže

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty				
					Ø mm	mm ²	MCM	g	
95 32 038	071556	570	 	brunýrované	s vícesložkovými návleky	38	280	550	1980
95 39 038	073260	Výmenná nožová hlava 95 32 038							

Kleště na kabely(princip rohatky se západkou)
s teleskopickými rukojeťmi

95

32

95 32 060


- > pro měděná a hliníková kabely, jedno- a vícežilové – také s tvrdým gumovým nebo umělohmotným pláštěm
- > není vhodné pro ocelový drát a drátěná lana
- > vhodné také pro kabely armované ocelovým drátem
- > stříhání šetřící síly díky optimálnímu převodovému poměru
- > vysoký řezný výkon díky obsluze oběma rukama a principu rohatky se západkou
- > možné otevření nástroje v každé pozici břitu
- > délka ramen nastavitelná v několika stupních od 400 do 610 mm (krátké při přepravě, individuální přizpůsobení pracovním podmínkám)
- > nůž: speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji
- > rameno: hliníková oválná trubka, vysoce pevná

95 32 060

Délka nářadí: 600 až 810 mm; Hmotnost pouze 3820 g

95 32 100

Délka nářadí: 650 až 860 mm; Hmotnost pouze 4980 g

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty				
					Ø mm	mm ²	MCM	g	
95 32 060	071563	600		brunýrované	s vícesložkovými návleky	60	740	1400	3820
95 32 100	071570	650				100	960	1900	4980
95 39 720	025290	Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 720 / 95 32 060 (princip rohatky se západkou)							
95 39 870	025306	Pohyblivý náhradní nůž pro 95 31 870 / 95 32 100 (princip rohatky se západkou)							