

**Nůž na odstraňování izolace**

IEC 60900 DIN EN 60900

**98**  
5

- > vylepšená ergonomie díky tvaru rukojeti příjemně tvarované proti sklouznutí
- > více bezpečnosti díky protiskluzové měkké vrstvě
- > dobrý přenos síly při tahu nože díky prohlubni pro palec a „prstovému háčku“ na konci rukojeti
- > průhledná ochranná krytka

**98 53 03**

stabilní, pevná háková čepel; na kabely kruhového průřezu  
čepel: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

**98 53 13**

úzká pevná háková čepel, srpovitá; vhodné pro sektorové kabely  
čepel: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

**98 55**

stabilní, pevná háková čepel, srpovitá; s kluznou patkou na hrotu;  
žádné poškození izolace vodiče; čepel: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená



Kluzná patka 98 55

**98 53 03**  
⚡ 1000 V**98 53 13**  
⚡ 1000 V**98 55**  
⚡ 1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Držadlo	Délka čepel mm	Poloměr mm	⚖ g
<b>98 53 03</b>	026549	155	⚡ 1000 V	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	28	7,0	64
<b>98 53 13</b>	026556	180	⚡ 1000 V	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	50	40,0	64
<b>98 55</b>	022558	155	⚡ 1000 V	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	38	23,5	68

**Kabelový nůž**

s výměnnou čepelí

IEC 60900 DIN EN 60900

**98**  
5

- > rovná čepel se speciálním broušením; vyměnitelná
- > s výklopnou ochranou čepel, zajištěnou proti ztrátě integrovanou v rukojeti
- > druhá strana čepel potažená plastem k zabránění zkratů
- > držadlo s ochranou proti sklouznutí
- > čepel: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená

**98 56**  
⚡ 1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Délka čepel mm	⚖ g
<b>98 56</b>	026570	185		50	64
<b>98 56 SB</b>	033516	185	⚡ 1000 V	50	64
<b>98 56 09</b>	030829	Náhradní čepel pro 98 56 s výměnnou čepelí			