




64 22 115



64 32/42/52



64 62 120



64 01/02/11/12

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Tvar	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			Rozměry				g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	A mm	B mm	D mm	C mm	
64 01 115	017745	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	2,0	1,0	0,6	11,0	6,0	7,5	16,0	76
64 02 115	035343	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	2,0	1,0	0,6	11,0	6,0	7,5	16,0	94
64 11 115	017769	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	1,4	0,8		11,0	6,0	7,0	16,0	74
64 12 115	040743	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	2,0	0,8	0,5	11,0	6,0	7,0	16,0	91
64 12 115 ESD	024323	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	2,0	0,8	0,5	11,0	6,0	7,0	16,0	94
64 22 115	017806	115	∠90°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	0,8			10,0	20,0	6,0	3,0	65
64 32 120	017820	120	∠15°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	1,5	1,0	0,5	11,0	10,0	7,0	17,0	92
64 32 120 ESD	025078	120	∠15°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	1,5	1,0	0,5	11,0	10,0	7,0	17,0	92
64 42 115	017844	115	∠27°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	1,5	1,0	0,5	10,5	10,0	7,0	12,0	69
64 52 115	040439	115	∠27°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	1,3			10,5	10,0	7,0	12,0	69
64 62 120	046998	120	∠65°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	0,6			9,5	18,5	6,0	5,0	70
64 62 120 ESD	025085	120	∠65°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	0,6			9,5	18,5	6,0	5,0	70
64 72 120	017882	120	∠35°	leštěno do vysokého lesku	s vícerozložkovými návleky	1,5			12,0	19,5	7,0	5,0	95

Štípací kleště s šikými břity pro elektroniku


DIN ISO 9654

62
12

- > s břity pro měkký a středně tvrdý drát
- > bez fazety, k rovnoměrnému stříhání
- > břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 58 HRC
- > dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- > průchozí čep kloubu bez vůle
- > lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



62 12 120
∠15°



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			Rozměry				g	
					Ø mm	Ø mm		A mm	B mm	D mm	C mm		
62 12 120	048008	120	∠15°	leštěno	s vícerozložkovými návleky	0,3 - 1,0	0,7		11,0	10,0	7,5	17	93