

# Kombinované kleště

## „Lineman’s Pliers“

DIN ISO 5746 ASME B107.20

09

### Americký model

Vysoký převod pro lehké stříhání

Úspora 50% síly oproti běžným kombinovaným kleštím díky optimalizovanému převodu

- > masivní provedení pro nejtěžší zatížení, univerzální použití
- > ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro nejlepší kontakt s rukou a práci bez únavy
- > zvlášť účinná upínací zóna s křížovým ozubením čelistí – slouží k pevnému uchopení a tažení
- > zóna upnutí položena pod kloubem za účelem silného páčícího účinku
- > s břity pro měkký a tvrdý drát
- > břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- > vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

### 09 11 240 / 09 12 240 / 09 12 240 T\*

s úchytým prostorem v kloubu pro tahání drátů  
s univerzálním lisovacím profilem pod kloubem

### 09 02 240 T / 09 12 240 T\*

Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka



Upínací zóna leží pod kloubem za účelem silného páčícího účinku



Dlouhé břity k řezání plochých kabelů



Upínací plocha s křížovým ozubením slouží k pevnému uchopení a tažení



09 01 240



09 02 240



09 02 240 T



09 11 240



09 12 240 T



09 11/12 240: s univerzálním trnovým místem pro krimpování pod kloubem



09 11/12 240: vťahovací prípravok na kabely v mezeře kloubu

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Icon	Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty		
							Ø mm	Ø mm	g
09 01 240	064992	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	potazeny plastem který brání sklouzávání	4,6	3,0	435
09 02 240	065005	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	s vícerozložkovými návleky	4,6	3,0	470
09 02 240 T	079941	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	s vícerozložkovými návleky, se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka	4,6	3,0	474
09 11 240	071952	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	potazeny plastem který brání sklouzávání	4,6	3,0	435
09 12 240	071969	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	s vícerozložkovými návleky	4,6	3,0	470
09 12 240 T	079958	240	Icon	fosfátováno a tramentolem na černo	leštěno	s vícerozložkovými návleky, se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka	4,6	3,0	474

\* Další nástroje se závěsným okem najdete od strany 254