

Samonastavitelné kleště pro odizolování

12



12 40 200: Nastavitelný délkový doraz



12 40 200: Precizní odizolování bez poškození vodiče

12 40 200

pro tenké páskové vodiče do šířky 10 mm v jedné pracovní operaci

- > pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací
- > automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů
- > hloubka řezu nastavitelná pro různé izolační materiály
- > s kleštěmi na štípaní měděných a hliníkových vodičů s více dráty do 10 mm² nebo jedním drátem do 6 mm²
- > mechanika s lehkým chodem
- > nože a plastové upínací čelisti lehce vyměnitelné
- > nepatrná hmotnost
- > těleso: plast, vyztužen optickými vlákny
- > nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

12 40 200
MM

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hodnoty odizolování mm ²	AWG	Délkový doraz mm	Δ g
12 40 200	026662	200	MM	0,03 - 10	32 - 7	3,0 - 18,0
12 50 200	034407	200	MM	2,5 - 16	13 - 5	200

12 49 01	026679	1 dvojice náhradních nožů pro 12 40 200
12 49 02	026686	1 dvojice náhradních upínacích čelistí pro 12 40 200
12 49 03	026693	Náhradní délkový doraz pro 12 40 200
12 49 04	053071	Pružina s prodlouženými konci pro 12 40/50 200
12 49 05	053088	Tlačná pružina v hlavici pro 12 40/50 200
12 59 01	034414	1 dvojice náhradních nožů pro 12 50 200
12 59 02	034421	1 dvojice náhradních upínacích čelistí pro 12 50 200

Automatické odizolovací kleště

12
62

- > kompaktní standardní nářadí za výhodnou cenu pro všechny běžné průřezy kabelů a izolační materiály
- > pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty průřezu 0,2 až 6 mm² se standardní izolací
- > automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů
- > vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky a nepatrné hmotnosti
- > štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech
- > s kleštěmi na štípaní měděných a hliníkových vodičů max. do 2,5 mm²
- > S nastavitelným délkovým dorazem v rozmezí od 6,0 do 18,0 mm pro stejnou délku odizolování
- > těleso: plast, vyztužen optickými vlákny
- > nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji, vyměnitelná

12 62 180
MM

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hodnoty odizolování mm ²	AWG	Δ g	
12 62 180	054573	180	MM	0,2 - 6	24 - 10	151
12 69 21	060093	1 dvojice náhradních nožů pro 12 62 180				
12 69 23	067115	Náhradní dlouhý doraz pro 12 62 180				