

## Odizolovací kleště

15



- > k odizolování tenkých drátů
- > přesné odizolovací prizma přizpůsobené průměru drátu, nepřestavitelné
- > s otevírací pružinou
- > chromvanadová elektrocel, kovaná, kalená v oleji



Č. výr.	EAN	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Hodnoty odizolování Ø mm	Δ g
15 51 160	044451	160	AAA	leštěno	potaženo plastem	0,5
15 61 160	014843	160	AAA	leštěno	potaženo plastem	0,6
15 81 160	015574	160	AAA	leštěno	potaženo plastem	0,8

## Nástroje pro odstraňování pláštů

16  
20

- > k odstraňování pláštů všech běžných kabelů kruhového průřezu
- > samoupínací úchyt
- > s nastavením hloubky řezu pomocí nastavovacího šroubu
- > samootáčivý nůž pro obvodový a podélný řez
- > rezervní čepel v tělese nástroje
- > spolehlivé uchopení díky vložce z měkkých komponent jako ochrana proti sklouznutí na rukojeti a úchytu
- > těleso: plast, rázuvzdorný

16 20 165 SB

s nožem a hákovým břitem včetně ochranné krytky

16 20 16 SB  
AAA16 20 165 SB  
AAA

Č. výr.	EAN	↔ mm	Hodnoty odizolování Ø mm	Δ g
16 20 16 SB	060451	130	AAA	4,0 - 16,0
16 20 28 SB	060468	130	AAA	8,0 - 28,0
16 20 165 SB	043133	165	AAA	8,0 - 28,0

16 29 165	043140	Náhradní nože pro 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB
-----------	--------	---