

## Univerzální odizolovací nástroje

16  
8

- > vhodné k odstraňování pláště a odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů do vlhkého prostředí od Ø 8,0 do 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- > také pro použití v krabicových odbočnicích a skříňkách rozdělovače
- > dvoudílný otevírací nástroj pro odizolování
- > s otevírací pružinou a blokovací západkou
- > aretace v uzavřené poloze
- > těleso: plast, vyztužen optickými vlákny

### 16 85 125 SB

doplňkový nůž pro podélné řezy vnitřní vysunovatelný nůž  
nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>  
s integrovaným kabelovým vedením pro podélný řez. Pevné izolace (např. bez halogenu) tak lze lépe odizolovat



16 80 125 SB  
M




16 85 125 SB  
M

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hodnoty odizolování		Typy kabelů	g
				Ø mm	mm <sup>2</sup>		
16 80 125 SB	040828	125	M	8,0 - 13,0		kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	71
16 85 125 SB	060444	125	M	8,0 - 13,0	0,2 - 4,0	kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	67

## Univerzální odizolovací nástroj

pro domovní a průmyslové kabely

16  
90



- > vhodné k odstraňování pláště a odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů do vlhkého prostředí od Ø 8,0 do 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- > hodí se zejména pro větší průřezy a těžce zpracovatelné izolační materiály
- > není nutné nastavení čepelí na hloubku řezu
- > odizolovací zařízení pro vodiče a lanka 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- > oboustranný podélný doraz (ideální pro praváky a leváky)
- > s otevírací pružinou a blokovací západkou
- > upevňovací zařízení na konci rukojeti (pojistka proti upadnutí)
- > pro práci v omezených a těžko přístupných pracovních prostorách
- > také pro použití v krabicových odbočnicích a skříňkách rozdělovače
- > těleso: plast, vyztužen sklolaminátem



16 90 130 SB  
M

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hodnoty odizolování		Typy kabelů	g
				Ø mm	mm <sup>2</sup>		
16 90 130 SB	076940	130	M	8,0 - 13,0	1,5 + 2,5	kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	47