


Kleště s kulatými čelistmi

DIN ISO 5745

22

- > k ohybání drátěných ok
- > kulaté, krátké čelisti; jemně vybroušené
- > speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji



22 06 160 8


Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Rozměry				
							L3 mm	W3 mm	D1 mm	T1 mm	Δ g
22 01 125	014461	125					27,0	14,5	2,0	8,0	75
22 01 140	013013	140	8	fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	28,0	16,5	2,5	9,5	100
22 01 160	015024	160					30,0	18,0	3,0	9,5	140
22 02 140	043430	140	8	fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	28,0	16,5	2,5	9,5	129
22 02 160	023173	160					30,0	18,0	3,0	9,5	170
22 05 140	042891	140	8	chromované		s vícesložkovými návleky	28,0	16,5	2,5	9,5	127
22 05 160	077275	160					30,0	18,0	3,0	9,5	169
22 06 160	033790	160	8	chromované		izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	30,0	18,0	3,0	9,5	175

Montážní kleště

DIN ISO 5743

28

- > obzvláště dobře se hodí pro uchopování, nastavování a montáže, kde je zapotřebí větší síla při sevření
- > plochy čelistí ozubené
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji



28 01 200



28 21 200

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Rozměry					
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Δ g
28 01 200	044468	200		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	33,0	13,5	10,5	4,0	10,5	197
28 21 200	028246	200		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	34,0	13,5	10,5	3,0	3,0	187