

Univerzální samosvorné kleště s pákovým mechanizmem

40

- > spolehlivé uchopí materiál kruhového průřezu, profilovaný a plochý materiál
- > vysoce zatížitelné
- > s nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
- > obsluha jednou rukou
- > vysoký upínací tlak díky převodu lomenou pákou
- > těleso kleště: válcovaná ocel, vysoce pevná
- > úchytné čelisti: chromvanadová elektroocel, kovaná

40 14 250

s otočnou čelistí



40 04 250



40 14 250

Č. výr.	EAN	mm	Kleště	mm	mm	mm	g
40 04 180	4003773-022190	180	leskle zinkované	35	25	32	310
40 04 250	002710	250	leskle zinkované	35	30	32	521
40 14 250	080329	250	leskle zinkované	43	42	45	600

Samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pro svařování

42

- > ke svírání, upínání a držení různých profilů
- > vysoce zatížitelné
- > s nastavovacím šroubem a uvolňovací pákou
- > obsluha jednou rukou
- > vysoký upínací tlak díky převodu lomenou pákou
- > těleso kleště: válcovaná ocel, vysoce pevná

**42 14 280**

čelisti pro uchopení z ocelolitiny upíná sousední profilovaný nebo plochý materiál při svařování také pro profily se stojinami až do výšky 25 mm

**42 24 280**čelisti pro uchopení z ocelolitiny
členěně upíná sousední materiály kruhového
průřezu nebo trubky při svařování

42 14 280




42 24 280



42 34 280



42 44 280

**42 34 280**čelisti pro uchopení z chrom-vanadové
oceli, kované v záplastce
upíná objemné součásti a profily s
vysokými okraji až do 40 mm**42 44 280**s pohyblivými čelistmi
čelisti pro uchopení z chrom-vanadové
oceli, kované v záplastce
kompenzačně upíná rozumně obrobky a
profily s vysokými můstky až do 40 mm

Č. výr.	EAN	mm	Kleště	mm	mm	g
42 14 280	022206	280	leskle zinkované	30 - 65	50	917
42 24 280	022213	280	leskle zinkované	10 - 70		850
42 34 280	022220	280	leskle zinkované		90	692
42 44 280	080350	280	leskle zinkované		90	740