

ARMOVACÍ KLEŠTĚ

Armovací kleště

(kleště na rabicové pletivo nebo pletivo)

DIN ISO 9242

**99
0**

- > ke zkrucování a stříhání vázacího drátu z role v jedné pracovní operaci: rychle, spolehlivě a nízkými náklady
- > díky neprekonatelné přesnosti a životnosti nejprodávanější armovací kleště na světě
- > břity dodatečně tvrzené, tvrdost střihu asi 61 HRC
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

99 00 220 K12

s 12 mm úzkou hlavou, speciálně pro práce při pokládání dlaždic



99 00 200



99 00 220



99 00 250



99 00 280



99 00 300



99 00 220 K12

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty		
							Ø mm	Ø mm	g
99 00 200	014393	200			fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	1,8	1,4	230
99 00 220	013273	220					2,4	1,6	315
99 00 250	013280	250					2,4	1,6	400
99 00 280	014096	280					2,8	1,8	455
99 00 300	014409	300					3,1	1,8	510
99 00 220 K12	027812	220			fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	2,4	1,6	315
99 01 200	021452	200					1,8	1,4	247
99 01 220	021469	220					2,4	1,6	334
99 01 250	021483	250					2,4	1,6	429
99 01 280	021490	280					2,8	1,8	499
99 01 300	014416	300			leskle zinkované	potaženo plastem	3,1	1,8	548
99 04 220	048398	220					2,4	1,6	321
99 04 250	048213	250					2,4	1,6	398
99 04 280	048220	280					2,8	1,8	457