

Silové armovací kleště

s velkým převodem

DIN ISO 9242

99

1

S velkým převodem

Úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky

I pro zachycení hluboko uložených kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru

- > pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role
- > zkroucení a odstříhanutí drátu v jedné pracovní operaci
- > kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů
- > odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřízení vázacího drátu
- > břity dodatečně tvrzené, tvrdost střihu asi 61 HRC
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



99 10 250



99 10 300



99 11 300



99 14 250



99 14 300

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty		Šířka hlavy mm	ΔΔ g
							Ø mm	Ø mm		
99 10 250	071396	250		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno		3,3	1,8	23,0	350
99 10 300	022398	300		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno		3,8	2,0	25,0	501
99 11 250	071402	250		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno		3,3	1,8	23,0	350
99 11 300	042365	300		fosfátováno atramentolem na černo	potaženo plastem		3,8	2,0	25,0	537
99 14 250	071419	250		leskle zinkované			3,3	1,8	23,0	350
99 14 300	028116	300		leskle zinkované			3,8	2,0	25,0	499