

Sady vyměnitelných hlavic pro dutinoměry HOLTEST DIGIMATIC

Série 468

Třídítkové dutinoměry, které nabízí následující výhody:

- Sada vyměnitelných hlavic.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých strojních situacích, včetně míst se stříkající kapalinou.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání při měření.
- S nastavovacím kroužkem a s prodlužovacím nástavcem.



Funkce	Série 468
NULOVNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	6-20 mm: $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm: $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-200 mm: $\pm 5 \mu\text{m}$ (bez kvantizační chyby) - Údaje o přesnosti platí při zcela dosedajících měřicích plochách.
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	Titanový povlak, osazené tvrdokovem (6-12 mm) Titanový povlak, kalená ocel (12-200 mm) Kužel: osazený tvrdokovem
Životnost baterie	cca 1,2 roku
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovacího nástavce, kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
156-101-10	Stojánek na mikrometr, pro mikrometry 0-100mm
04AZB157	Držák na tříbodové dutinoměry, pro série 468
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Kabely

05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 1m
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA pro mikrometry s IP ochranou, 2m
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tlačítkem DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Prodlužovací nástavce

952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



04AZB157



Prodlužovací nástavec



468-973



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Poznámka	Individuální měř. rozsahy [mm]	Obsazené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
468-971	6-12	Prodl. nástavec 100 mm	6-8, 8-10, 10-12	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	420
468-972	12-20	Prodl. nástavec 150 mm	12-16, 16-20	ø16 mm (177-177)	560
468-973	20-50	Prodl. nástavec 150 mm	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	1170
468-974	50-100	Prodl. nástavec 150 mm	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	2420
468-975	100-200	Prodl. nástavec 150 mm	100-125, 125-150, 150-175, 175-200	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	3540



Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Obj. č. 156-101-10, 264-504-5D, 04AZB157, 05CZA662