

# Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC

Série 568

ABSOLUTE®



DIGIMATIC Třídotykové dutinoměry.

Každá sada obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelnými měřicími hlavicemi stanovených velikostí.

ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:

- Umožňují obsluhu provádět měření snadno a rychle.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Velký LCD displej s výškou číslic 11 mm pro snadnější odečítání při měření.
- Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze měření.
- Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.
- Funkce zamknutí pro ochranu nastavení a neoprávněné použití.



568-924



568-926

## Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Individuální měř. rozsahy	Obsažené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
568-924	6-12	6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm	Ø8 mm (177-125) Ø10 mm (177-126)	530
568-925	12-25	12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm	Ø16 mm (177-177) Ø20 mm (177-286)	690
568-926	25-50	25-30 mm 30-40 mm 40-50 mm	Ø30 mm (177-288) Ø40 mm (177-290)	930
568-927	50-100	50-63 mm 62-75 mm 75-88 mm 87-100 mm	Ø62 mm (177-314) Ø87 mm (177-318)	1850

Funkce	Série 568
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Vyhodnocení OK/zn.OK	●
ZAP/VYP	●
DATA/HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

## Technické parametry

Přesnost	6-20 mm: ±5 µm 20-125 mm: ±6 µm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	5 titanovým povlakem, tvrdokov (6 - 12 mm) 5 titanovým povlakem, kalená ocel (12 - 125 mm)
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 11 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíč, 1 baterie, nastavovacího kroužku, kontrolního certifikátu

## Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	DIGIMATIC kabel, ploché přímé provedení, 2 m
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 2m, ploché přímé provedení

## Prodlužovací nástavce

952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm

## Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR-44, 1,5V



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti