

Páčkové úchylkoměry vodorovného provedení - 0,01 mm

Série 513

- Extrémně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost.
- Neoslňující čistá krystalová plocha umožňuje snadné čtení dělení stupnice.
- Preventivní ochrana před vniknutím prachu a oleje do číselníku. O-kroužek krystalického těsnění na vnějším prstenci poskytuje snadné otáčení a zaručuje vysokou odolnost vůči prachu a vodě pronikající do číselníku.
- Vícevrstvý krystalický povlak chrání povrch před poškrábáním.
- Tvrdé a neoslňující krystalické povlaky chrání před škrábanci, znečištěním a odlesky na povrchu.
- Diamantová ložiska, přesná ozubená kola a pastorky pro hladké a přesné pohyby a rychlou odezvu.



513-466-10E



513-424-10E



513-414-10E



513-464-10E




513-404-10E



513-415-10E



513-426-10E




513-466-10E



513-424-10E




513-414-10E



513-464-10E



513-404-10E



513-415-10E



513-426-10E

Série 513

| | 513-404-10E | 513-415-10E | 513-424-10E | 513-464-10E | 513-466-10E | 513-474-10E | 513-477-10E |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funkce | | | | | | | |
| Dvojitá stupnice | | | | | | | |
| Souosý číselník | | | | | | | |
| Kompaktní provedení | | | | | | | |
| Dlouhý dotek | | | | | | | |
| Nemagnetický | | | | | | | |

Technické parametry

Měřicí dotek Závít M 1,7 x 0,35 mm

Volitelné příslušenství je uvedeno na konci kapitoly páčkových úchylkoměrů.

Volitelné příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|----------|--|
| 21AAB363 | Ukazatele mezi, 2ks, pro číselníkové a páčkové úchylkoměry |