# TAWSH3

weldon shank 3 flutes

DIN 844 | N | HSS/Co PV200 | 50° | SQUARE | Z3

| P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ☆ | ★ | ☆ | | |

★ 1st choice ☆ suitable

SLOTTING | SIDE MILLING




| D | D Tol. | d(h6) | l | l1 | L | z | EDP No. | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 0/+0.048 | 6 | 13 | | 57 | 3 | TAWSH3060 | ● |
| **8** | 0/+0.058 | 10 | 19 | | 69 | 3 | TAWSH3080 | ● |
| **10** | 0/+0.058 | 10 | 22 | | 72 | 3 | TAWSH3100 | ● |
| **12** | 0/+0.070 | 12 | 26 | | 83 | 3 | TAWSH3120 | ● |
| **14** | 0/+0.070 | 12 | 26 | | 83 | 3 | TAWSH3140 | ● |
| **16** | 0/+0.070 | 16 | 32 | | 92 | 3 | TAWSH3160 | ● |
| **18** | 0/+0.070 | 16 | 32 | | 92 | 3 | TAWSH3180 | ● |
| **20** | 0/+0.084 | 20 | 38 | | 104 | 3 | TAWSH3200 | ● |

● stock standard ○ non-standard stock ▽ stock exhaustion