

DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S KOVANÝMI PRVKY

≤ 230 mm 300-400 mm ≥ 450 mm **LD200 SPEED**

mm:
13,0

Životnost
Řezací schopnost

Kované diamantové segmenty u LD200 SPEED umožňují ve srovnání s běžnými sintrovanými segmenty maximální řeznou rychlost a životnost. Při kování vznikají pod vysokým tlakem segmenty bez pórů o vysoké hustotě. Takto vás LD200 SPEED svou značnou řezací schopností a životností přesvědčí při použití na široké paletě materiálů od armovaného betonu po abrazivní materiály. Lepší svařovací vlastnosti segmentů vedou k silnějšímu spojení s ocelovým jádrem a tím k větší bezpečnosti proti poškození.

- až do výšky segmentu 13 mm
- vysoká bezpečnost díky vysokým hodnotám bočního zatížení
- méně vibrací při řezu

Diamantový rozbrušovací kotouč s kovanými prvky.

Pojivo o vysoké hustotě/bez pórů zvyšuje řeznou rychlost a životnost.

Materiál:

- Beton
- Vymývaný beton
- Abrazivní materiály
- Vápenec
- Stavební materiály / cihly / šamotové cihly

Příklady použití:

- Žulový obrubník
- Sklepní cihly
- Zámková dlažba
- Otvory ve stěnách
- Řezání podlahových desek
- Žulové schodiškové stupně
- Řezání dilatačních spár



rovné

LD200 SPEED

				Kategorie produktu	EAN/ks. GTIN/ks.
115 × 13,0 × 2,4 × 22,23	13285	1	303723	PK10	4011890084984
125 × 13,0 × 2,4 × 22,23	12200	1	303724	PK10	4011890084991
150 × 13,0 × 2,4 × 22,23	10185	1	303725	PK10	4011890085004
180 × 13,0 × 2,4 × 22,23	8600	1	303726	PK10	4011890085011
230 × 13,0 × 2,6 × 22,23	6600	1	303727	PK10	4011890085028
300 × 13,0 × 2,8 × 20,00	6365	1	303728	PK10	4011890085035
300 × 13,0 × 2,8 × 25,40	6365	1	303729	PK10	4011890085042
350 × 13,0 × 3,0 × 20,00	5460	1	303730	PK10	4011890085059
350 × 13,0 × 3,0 × 25,40	5460	1	303731	PK10	4011890085066
400 × 13,0 × 3,2 × 20,00	4775	1	303732	PK10	4011890085073
400 × 13,0 × 3,2 × 25,40	4775	1	303733	PK10	4011890085080
450 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2700	1	303734	PK10	4011890085097
500 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2450	1	303735	PK10	4011890085103
600 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2030	1	303736	PK10	4011890085110
700 × 13,0 × 3,6 × 25,40	1700	1	303737	PK10	4011890085127
800 × 13,0 × 3,6 × 25,40	1550	1	303738	PK10	4011890085134
900 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1350	1	303739	PK10	4011890085141
1000 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1250	1	303740	PK10	4011890085158
1200 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1000	1	303741	PK10	4011890085165

*Redukční kroužek na průměr vrtání 22,23 mm a 20,00 mm je obsažen v každém balení



spékané (sintrované) segmenty

kované segmenty

řezná rychlost [m²/h]

spékané (sintrované) segmenty

kované segmenty

životnost [m²]

Rovnoměrné a větší vzdálenosti mezi jednotlivými segmenty pro optimální odvádění materiálu v abrazivních materiálech

Porovnání řezné rychlosti a životnosti kovaných a spēkaných (sintrovaných) segmentů



NAŠE VÝROBKY V AKCI

Nyní se podívejte na videozáznam na našem Youtube kanálu.

www.youtube.com/user/schlauchleifen1