



# DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE / ALLCUT

## Označení vysvětlivky

- Ušlechtilá ocel
- Ocel
- Neželezné kovy
- Kámen
- Ližina
- Systém bodování

**Životnost**  
Životnost udává maximální počet řezů kotouče.

- = obzvlášť vhodné
- ◐ = vhodné
- = vhodné v omezené míře

## Příklady materiálu

	Stupeň kvality	Řezání
Univerzální materiály / ocel / tvárné trubky / armovací ocel	●●●●●	DG210 Allcut
Beton armovaný / stavební materiály	●●●●●	TOP LINE
Cihly / umělá hmota / sklolaminát	●●●●●	TOP LINE

≤ 230 mm 300-400 mm ≥ 450 mm



## DG210 ALLCUT

TOP LINE ●●●●●



Die DG210 ALLCUT umožňuje spolehlivé, rychlé oddělení různých materiálů studeným řezem.

Životnost ●●●●●○  
Řezací schopnost ●●●●●○

- univerzální nástroj s extrémně vysokou životností a dobrým výkonem pro aplikaci na oceli
- konstantní řezný výkon
- Mokrý a suchý řezání

### DG210 ALLCUT

				Kategorie produktu	EAN/ks. GTIN/ks.
115 × 3,0 × 2,5 × 22,23	13285	1	303387	PK10	4011890071397
125 × 3,0 × 2,5 × 22,23	12200	1	303388	PK10	4011890071403
150 × 3,0 × 2,5 × 22,23	10185	1	303389	PK10	4011890071410
180 × 3,0 × 2,8 × 22,23	8600	1	303390	PK10	4011890071427
230 × 3,0 × 2,8 × 22,23	6600	1	303391	PK10	4011890071434
300 × 3,0 × 3,1 × 25,40*	6365	1	303366	PK10	4011890071441
350 × 3,0 × 3,1 × 25,40*	5460	1	303368	PK10	4011890071465
400 × 3,0 × 3,3 × 25,40*	4775	1	303369	PK10	4011890071472
500 × 3,0 × 3,9 × 25,40*	2450	1	303370	PK10	4011890071489
600 × 3,0 × 4,1 × 25,40*	2050	1	303371	PK10	4011890071496



\*Redukční kroužek na průměr vrtání 22,23 mm a 20,00 mm je obsažen v každém balení