



	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.	
		42	368010	100x2,5x16	A30S-BF	25
		367781	115x2,5x22,23	A30S-BF	25	
		367785	115x3,0x22,23	A30S-BF	25	
		367786	125x2,5x22,23	A30S-BF	25	
		367789	125x3,0x22,23	A30S-BF	25	
		367800	178x3,0x22,23	A30S-BF	25	
		367803	230x3,0x22,23	A30S-BF	25	



Řezací kotouče

Supertenké řezací kotouče 2in1 na běžnou i ušlechtilou ocel

+ Vyšší hospodárnost

Výrazné prodloužení životnosti a zvýšená řezivost, která se projeví zejména v chování stroje při narážnutí. Kotouč nabízí ty nejlepší výsledky a kratší dobu řezání již od prvního řezu

+ Zkrácení pracovní doby

Díky nižší zátěži obrobku a kratší době řezání dosáhnete rychle těch nejlepších výsledků. Odpadá potřeba následného dopracování, například očištění a odjehlení.



+ Maximální pracovní komfort

Nástroj pracuje bez zpětných rázů, nemá tendenci se zasekávat a produkuje o 30 % méně brusného prachu. Přidavná funkce tlumení hluku a vibrací dělá ze supertenkých řezacích kotoučů od společnosti TYROLIT bezpečný a komfortní nástroj.

S řezacími kotouči PREMIUM*** 2in1 nové generace dosáhnete vyššího výkonu při výrazně nižším opotřebení nástroje. Tyto supertenké řezací kotouče 2in1 s tloušťkou od 1,0 do 1,6 mm jsou vyvinuty pro

opracování běžné a ušlechtilé oceli. Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracování nerezavějících druhů oceli. Díky tomu nedochází k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze,

korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti. Vedle zřetelného zvýšení produktivity práce nabízejí tyto řezací kotouče také větší šetrnost k životnímu prostředí, a to díky nižšímu množství odpadu při práci.