



Řezací kotouče 2in1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



Tento nástroj je koncipován tak, aby jej bylo možno použít na běžnou nebo nerezovou ocel, a nabízí ve standardních šířkách hospodárné řešení problémů ohledně nákladů. Zásahu na tom má velmi dobrá trvanlivost a stabilita kotouče STANDARD** 2in1. Tento nástroj se hodí k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu.

Sortiment řezacích kotoučů STANDARD** zahrnuje varianty s tloušťkou od 1,0 mm do 2,0 mm a zaručuje rychlou a pohodlnou práci s maximální trvanlivostí nástroje.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.	
		41	34332859	115x1x22,23	A60Q-BFS	25
			34332860	125x1x22,23	A60Q-BFS	25
			34332861	115x1,6x22,23	A46Q-BFS	25
			34332862	125x1,6x22,23	A46Q-BFS	25
			34332863	150x1,6x22,23	A46Q-BFS	25
			34332893	178x1,6x22,23	A46Q-BFS	25
			34332865	230x1,9x22,23	A46Q-BFS	25
			34332866	230x2x22,23	A30Q-BFS	25



CUT AND GRIND S ochranou výztuže DEEP CUT PROTECTION na běžnou i ušlechtilou ocel



Uvedení modelu PREMIUM*** CUT AND GRIND přineslo možnost použití jediného nástroje k provádění různých úkonů, například broušení, odjehlení, tvarování, rozbrušování a zapichování. Společnost TYROLIT nyní tuto technologii dále zdokonalila. Kotouče mají tloušťku sniženou na 2,0 mm

a díky nové ochraně výztuže DEEP CUT PROTECTION poskytují uživateli dodatečně zvýšenou bezpečnost. Tímto opatřením je zamezeno dalšímu ztenčování kotouče v důsledku styku s ostrými hranami obrobku a následnému vylomení otvoru.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.	
		27EC	34042756	115x2,0x22,23	A46Q-BFXA	25
			34042757	125x2,0x22,23	A46Q-BFXA	25