


## Orovnávání s odstředivým brzděním

Orovnávací kotouče pro brusné kotouče s diamanty a nitridem boru




Pomocí těchto kotoučů lze orovnávat všechny typy brusných kotoučů s diamanty a nitridem boru bez ohledu na pojivový systém. S minimálním brusným přitlakem lze orovnávat i citlivé vrstvy.

Mějte na paměti, že s nimi nelze orovnávat galvanicky pokovené kotouče. Kotouče s karbidem křemíku jsou dostupné s průměrem od 200 do 250 mm.

	Tvar	Obj. číslo	DxTxH	Specifikace	Bal. j.	Poznámka
	1	786852	200x12x76,2	C 120 K5 V15	1	Pro zrnitosti ≤ D91
		34163206	200x20x20	C 120 J5 V15	1	Pro zrnitosti ≤ D91
		413027	250x12x51	C 120 H5A V18	1	Pro zrnitosti ≤ D91
		250491	250x12x51	C 80 H8 V15	1	Standardní tvrdost, pro zrnitosti D151-D64
		619701	250x12x51	C 80 J5 V15	1	Tvrďší než standard, pro zrnitosti D151-D64

## Orovnávací zařízení pro orovnávání s odstředivým brzděním

Orovnávací kotouče pro brusné kotouče s diamanty a nitridem boru



Pomocí těchto kotoučů lze orovnávat všechny typy brusných kotoučů s diamanty a nitridem boru bez ohledu na pojivový systém. Orovnávací zařízení AV500 je ideální pro orovnávání kotoučů s pryskyřičným a kovovým pojivem při suchém broušení.

Kotouče s karbidem křemíku jsou k dispozici s průměrem 75 mm. Provedení 1C70M5V15 použijte pouze pro silné vrstvy.

	Tvar	Obj. číslo	Označení	Bal. j.	Poznámky	
	96	96821	AV500		Slouží k soustřednému orovnávání diamantových a CBN brusných kotoučů pojených umělou pryskyřicí a kovem. Optimální výsledky do průměru brusného kotouče 250 mm	
		34045604	AVB	3	Náhradní brzdové čelisti	
	1	473304	75x20x12,7	C 120 J5 V15	10 Agathon	
		7035	75x25x12,7	1C 70 M5 V15	10	S dlouhou trvanlivostí pro širší povlaky, D151-D64
		443944	75x25x12,7	1C 80 G7 V15	10	Standardní tvrdost, pro zrnitosti D151-D64
		448482	75x25x12,7	C 80 J5 V18	10	Tvrďší než standard, pro zrnitosti D151-D64