



# Řezací kotouče

Supertenké řezací kotouče na ušlechtilou ocel

**+ Vyšší hospodárnost**

Výrazné prodloužení životnosti a zvýšená řezivost, která se projeví zejména v chování stroje při naříznutí. Kotouč nabízí ty nejlepší výsledky a kratší dobu řezání již od prvního řezu.

**+ Zkrácení pracovní doby**

Díky nižší zátěži obrobku a kratší době řezání dosáhnete rychle těch nejlepších výsledků. Odpadá potřeba následného dopracovávání, například očištění a odjehlení.



**+ Maximální pracovní komfort**

Nástroj pracuje bez zpětných rázů, nemá tendenci se zasekávat a produkuje o 30 % méně brusného prachu. Přídavná funkce tlumení hluku a vibrací dělá ze supertenkých řezacích kotoučů od společnosti TYROLIT bezpečný a komfortní nástroj.

S řezacími kotouči PREMIUM\*\*\* nové generace pro ušlechtilou ocel dosáhnete vyššího výkonu při výrazně nižším opotřebením nástroje. Supertenké řezací kotouče dodáváme v tloušťkách od 0,75 do 1,6 mm. Hodí

se především pro tenkostěnné plechy, profily a trubky, ale i pro armovací pruty. Také u malých průřezů a tyčí z ušlechtilé oceli odolné proti korozi a kyselinám nabízí tyto řezací kotouče opracovávání bez námahy. Chemická

čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů oceli. Nedochozí totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.



## Řezací kotouče Supertenké řezací kotouče na ušlechtilou ocel



	Tvar	Obj. číslo nové	Obj. číslo staré	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
	41		34040606	115x1,0x22,23	A60R-BFKA	10 Krabice
			34040607	125x1,0x22,23	A60R-BFKA	10 Krabice
		651998	100x1,0x16	A60R-BFXA	25	
		34332800	610935	115x0,75x22,23	A60R-BFP	25
		34332802	674471	115x1,0x22,23	A60R-BFP	25
		34332804	51841	115x1,6x22,23	A46R-BFP	25
		34332801	610937	125x0,75x22,23	A60R-BFP	25
		34332803	674473	125x1,0x22,23	A60R-BFP	25

