





Řezací kotouče Na ušlechtilou ocel



Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti. Tento nástroj se hodí k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu.

Sortiment těchto řezacích kotoučů zahrnuje varianty s tloušťkou od 1,0 do 1,9 mm pro rychlejší a pohodlnější řezání bez otřepů. Stabilní kotouče s tloušťkou od 2,0 do 2,5 mm disponují velmi dlouhou životností a univerzální použitelností.

Tvar	Obj. číslo nové	Obj. číslo staré	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
	41	368016	100x1,6x16	A46R-BFINOX	25
	34332830	367562	115x1,0x22,23	A60R-BFS	25
	34332833	367561	115x1,6x22,23	A46R-BFS	25
	34332832	367568	125x1,0x22,23	A60R-BFS	25
	34332834	367567	125x1,6x22,23	A46R-BFS	25
		408496	125x2,0x22,23	A46R-BFINOX	25
	34332835		150x1,6x22,23	A46R-BFS	25
		367776	150x2,0x22,23	A30R-BFINOX	25
		367575	150x2,5x22,23	A30R-BFINOX	25
	34332891	367576	178x1,6x22,23	A46R-BFS	25
		367777	178x2,0x22,23	A30R-BFINOX	25
		367577	178x2,5x22,23	A30R-BFINOX	25
	34332838	367581	230x1,9x22,23	A46R-BFS	25
	34332839	367780	230x2,0x22,23	A30R-BFS	25
		367582	230x2,5x22,23	A30R-BFINOX	25
	42	368017	100x2,0x16	A30R-BFINOX	25
		367783	115x2,0x22,23	A30R-BFINOX	25
		367788	125x2,0x22,23	A30R-BFINOX	25
		367791	178x2,5x22,23	A30R-BFINOX	25
		367802	230x2,5x22,23	A30R-BFINOX	25




Řezací kotouče Na ušlechtilou ocel



Řezací kotouč BASIC* na ušlechtilou ocel můžete používat k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí s malými průřezy a plného materiálu. Chemická čistota těchto nástrojů je předpokladem pro opracovávání nerezavějících druhů oceli. Nedochází totiž k negativnímu ovlivnění materiálu, například ke vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti.

Řezací kotouče s tloušťkou 1,0 mm se hodí především k rychlému a pohodlnému rozbrušování bez rizika vzniku otřepů.

Tvar	Obj. číslo nové	Obj. číslo staré	Rozměry	Specifikace	Bal. j.
	41	34354594	100x1,0x10	A60R-BFB	25
		34354597	100x1,0x16	A60R-BFB	25
		34332868	115x1,0x22,23	A60R-BFB	25
		34332869	125x1,0x22,23	A60R-BFB	25