



Hrncový brusný kotouč obsahující umělou pryskyřici Na kamenivo



Hrncové brusné kotouče dosahují maximálního výkonu při úběru materiálu a trvanlivosti při velkoplošných brousících pracích. Hrncový brusný kotouč dodávaný pro broušení kameniva se hodí zvláště k zabrušování jizev a pohledových betonových ploch, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, stejně jako k broušení rovinných

ploch u mramoru, břidlice a žuly.
Pro účely upnutí nástroje má uživatel na výběr mezi provedením otvoru 22,23 a provedením závitu M14. Dodržujte pracovní rychlost: max. 50 m/s.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.	Max. otáčky	
		11BT	310980	110/90x55x22,23	1C16L4B2	2	8 680
			318070	110/90x55x22,23	1C24L4B2	2	8 680
			342583	110/90x55x22,23	1C46K4B2	2	8 680
			314463	110/90x55x22,23	1C60J4B2	2	8 680
			317307	110/90x55x22,23	1C120J4B0	2	8 680
		6ZB	89383	100x45xM14	1C24L4B2	2	9 540
			83585	100x45xM14	1C60J4B2	2	9 540
			56895	100x45xM14	1C120J4B2	2	9 540
			553403	100x45xM14	1C220J4B0	2	9 540
		11ZB	310992	110/90x55xM14	1C16L4B2	2	8 680
			310993	110/90x55xM14	1C24L4B2	2	8 680
			321211	110/90x55xM14	1C60J4B2	2	8 680
			320074	110/90x55xM14	1C120J4B0	2	8 680
			326214	110/90x55xM14	1C220J4B0	2	8 680
			310994	130/90x55xM14	1C16L4B2	2	7 340
			310995	130/90x55xM14	1C24L4B2	2	7 340
			320075	130/90x55xM14	1C60J4B2	2	7 340
			424846	130/90x55xM14	1C120J4B0	2	7 340
	336499	130/90x55xM14	1C220J4B0	2	7 340		



Hrncový brusný kotouč obsahující umělou pryskyřici Na kamenivo



Hrncové brusné kotouče dosahují velmi dobrého výkonu při úběru materiálu a trvanlivosti při velkoplošných brousících pracích. Hrncový brusný kotouč dodávaný pro broušení kameniva se hodí zvláště k zabrušování jizev a pohledových betonových ploch, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, stejně jako k broušení rovinných

ploch u mramoru, břidlice a žuly.
Pro účely upnutí nástroje má uživatel na výběr mezi provedením otvoru 22,23 a provedením závitu M14. Dodržujte pracovní rychlost: max. 50 m/s.

	Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. j.	Max. otáčky	
		11BT	895679	110/90x55x22,23	C16J-B	2	8 680
			895670	110/90x55x22,23	C36J-B	2	8 680
			895671	110/90x55x22,23	C60J-B	2	8 680
		11ZB	895676	110/90x55xM14	C16J-B	2	8 680
			895677	110/90x55xM14	C60J-B	2	8 680