

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE URČENÉ PRO TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ, OCELÁRNY, SVAŘOVNY

OMEGA **++++**

- Velmi výkonné korundové zrno pro rychlé broušení a řezání
- Špičkové pojivo drží zrna i při nejvyšší zátěži a zvyšuje tak životnost kotouče
- Ideální pro těžké průmyslové použití na všech tvrdých typech ocelí a slitinách



OCEL / NEREZ

ŘEZACÍ KOTOUČE



TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA X UPÍNACÍ OTVOR (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
TVAR 41	115	1,0x22,23	A 60 W	25	66253370025
		1,6x22,23	A 46 W	25	66253370026
	125	1,0x22,23	A 60 W	25	66253370029
		1,6x22,23	A 46 W	25	66253370030
	150	1,6x22,23	A 46 W	25	66253370033
	180	1,6x22,23	A 46 W	25	66253370034
TVAR 41	115	2,0x22,23	A 36 W	25	66253370027
		2,5x22,23	A 36 W	25	66253370028
	125	2,0x22,23	A 36 W	25	66253370031
		2,5x22,23	A 36 W	25	66253370032
	180	2,0x22,23	A 36 W	25	66253370035
	230	2,0x22,23	A 36 W	25	66253370037
TVAR 42	115	2,5x22,23	A 36 W	25	66253370040
		125	2,5x22,23	A 36 W	25
	180	2,5x22,23	A 36 W	25	66253370043
		230	2,5x22,23	A 36 W	25



OCEL / NEREZ

POUŽITÍ : ŘEZÁNÍ / BROUŠENÍ



TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA X UPÍNACÍ OTVOR (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
TVAR 27	125	4,0x22,23	A 24 S	10	66253370042



OCEL / NEREZ

BRUSNÉ KOTOUČE



TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA X UPÍNACÍ OTVOR (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
TVAR 27	115	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370045
	125	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370046
	150	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370047
	180	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370048
	230	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370050