

## ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE PRO SLÉVÁRNY

### FOUNDRY X **++++**

- Kotouče new foundry x o průměru 180 a 230mm mají čtyři vrstvy výztuží které zaručují bezpečné broušení i při nejvyšším bočním tlaku a zabraňují tak roztržení kotouče
- Určené pro vysokofrekvenční brusky na nejtěžší operace



	TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA X UPÍNACÍ OTVOR (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
<b>BRUSNÉ KOTOUČE</b>						
		125	7,0x22,23	ZA24T LONG LIFE	10	66253371176
		180	7,0x22,23	ZA24T LONG LIFE	10	66253371162
			7,0x22,23	ZA20R COMFORT	10	66253370493
		230	7,0x22,23	AC24Q FOUNDRY X	10	66252839353
			7,0x22,23	ZA24T LONG LIFE	10	66253371175
			7,0x22,23	ZA20R COMFORT	10	66252842546

\* Na objednávku

Vysokofrekvenční brusky i při vysokém přítlaku nesnižují otáčky a v kombinaci s kotouči Foundry X a Dialast zaručují nejvyšší výkon a ideální podmínky pro broušení ve slévárnách, cídárnách a velmi těžkých provozech.

### DIALAST **++++** INOVACE

- Velmi dlouhá životnost přináší úsporu při výměně kotoučů
- Výhody : velmi rychlé a agresivní broušení, stále stejný průměr, žádný odpad



	TVAR	PRŮMĚR (mm)	BORE (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
<b>POUŽITÍ : ŘEZÁNÍ / BROUŠENÍ</b>						
		180	22,23	T27 G36	1	70184602080
			22,23	T27 G50	1	70184602078
		230	22,23	T27 G36	1	70184602081
			22,23	T27 G50	1	70184602079



	TVAR	PRŮMĚR (mm)	BORE (mm)	SPECIFIKACE	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
<b>BRUSNÉ KOTOUČE</b>						
		115	22,23	T29 G24	1	70184602070
			22,23	T29 G50	1	70184602074
		125	22,23	T29 G24	1	70184602071
			22,23	T29 G50	1	70184602075
		180	22,23	T29 G24	1	70184602072
			22,23	T29 G50	1	70184602076
		230	22,23	T29 G24	1	70184602073
			22,23	T29 G50	1	70184602077